



MASSEY FERGUSON

# MF 2615



## MASSEY FERGUSON

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.

| MOTOR                    |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Marca / Modelo           | Simpson S325.4                           |
| Nº de cilindros          | 3                                        |
| Cilindrada               | 2,5 litros                               |
| Cilindro diámetro        | 91.4 mm                                  |
| Carrera                  | 127 mm                                   |
| Filtro de Aire           | Tipo seco                                |
| Refrigeración            | Presurizada liquido refrigerante         |
| Balanceador tipo         | Mid montado central                      |
| Sistema precalentamiento | Calentador en el colector de admisión    |
| Inyección combustible    | MICO, BOSCH en línea, regulador mecánico |
| Filtro de combustible    | Doble filtrado                           |
| Escape                   | Vertical                                 |
| Max. Potencia del motor  | 49 HP @ 2250 RPM                         |
| Torque                   | 166,7 Nm @ 1500 RPM                      |
|                          | *Según BS Au 141a -1971                  |

| EMBRAGE        |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Tipo           | Doble seco                       |
| Tamaño         | 12 "(305 mm) y 10" (254mm)       |
| Funcionamiento | Mecánica, de tipo colgante pedal |

| TRANSMISIÓN         |                   |
|---------------------|-------------------|
| Caja de velocidades | 8 x 2 Slidingmesh |
| Accionamiento       | Central           |
| Eje trasero         | HD Corona y piñón |
| Bloqueo diferencial | Mecánico          |

| TOMA DE FUERZA    |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo              | Mecánica                                                        |
| Toma de fuerza    | 540 @ 1789 rpm                                                  |
| Diámetro del eje  | 1 3/8" (34.93 mm)                                               |
| Número de estrias | 6                                                               |
| Seguridad         | A través de la seguridad de la PTO switch neutral y transmisión |

| FRENOS           |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo             | Freno inmerso en aceite                             |
| Accionamiento    | Mecánico, individual o combinado, pedalera colgante |
| Freno de parqueo | Tipo palanca de accionamiento por cables            |

| EJE DELANTERO |                              |
|---------------|------------------------------|
| Tipo          | 4WD (tafe) / 2WD telescópico |

| SISTEMA DE DIRECCIÓN |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                 | Hidrostática bomba engranajes ubicada en el motor / Dep. independiente |

| RODADOS   |           |
|-----------|-----------|
| 4x2       |           |
| Delantero | 7.5 x 16  |
| Trasero   | 13.6 x 28 |
| 4x4       |           |
| Delantero | 10.5 x 18 |
| Trasero   | 13.6 x 28 |

| SISTEMA HIDRÁULICO                   |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                 | MARKIII, bomba de 4 pistones interna ISYP; bomba con filtro de aspiración |
| Cap. nominal de la bomba tres puntos | 18 l/min                                                                  |
| Sistema hidráulico auxiliar          | Bomba engranaes interna de transmisión                                    |
| Caudal control remoto                | 41 l/min                                                                  |
| Válvula de control remoto            | 1 válv. c/2 salidas centrado por resorte sin traba                        |
| Max. Cap. de elevación               | 1450 Kgf en la rotula                                                     |

| TROCHAS   |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 4x2       |                                |
| Delantero | 52.8" - 72.8" (1341 - 1849 mm) |
| Trasero   | 52" - 75" (1320 - 1920 mm)     |
| 4x4       |                                |
| Delantero | 53.8" - 62.4" (1367 - 1587 mm) |
| Trasero   | 52" - 75" (1320 - 1920 mm)     |

| SISTEMA ELÉCTRICO              |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 volt con negativo al chasis |                                                                                                     |
| Motor de arranque              | 12V DC, 2,1 Kw protección de arranque caja de velocidades / Toma de fuerza                          |
| Alternador                     | 12V, 36A                                                                                            |
| Relays                         | Arranque, Bocina, Luz Alta/Baja, calentador de arranque indicador de advertencia, indicador de giro |

|             |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lámparas    | Luces principales y faroles de servicio - 4 x 35 W, Lámpara de trabajo - 55 W, Intermitente lámparas de advertencia (ámbar) - 4 X 21 W posición / luces de giro / freno, Cumplimiento de normas SAE |
| Indicadores | Panel de instrumentos con cuenta horas - RPM indicador de temperatura, voltímetro Indicador de combustible y indicador presión de aceite motor                                                      |

| CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Guardabarros tipo Shell con extensión - ROPS rebatible, barra de tracción de remolque, acelerador de mano / de pie, freno de mano, indicador de filtro de aire, protector TDP, protector de la correa del ventilador, asiento con suspensión y cinturón de seguridad. |  |

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.